

## 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。  
なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ZK-454

### ■ご使用方法

マグネットが付く浴室壁面に取り付けてお使いください。

## × 使えない浴室の壁

タイル・木・大きな凹凸のある壁・  
ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面

### ⚠ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接着面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- マグネットが付く凸凹のない平らな面に貼り付けてください。
- 貼り付けた後、マグネット全面が壁面に接着し、製品が固定され安定しているか、ご確認の上でご使用ください。
- マグネットを取り付ける際、強くこすりつけたり、付けたまま長時間放置しすぎますと、接着面にマグネットの色やキズがつく原因となりますので定期的に接着面を変えてください。
- 本品を移動させる際は、引き摺って接着面等を傷つけないように注意してください。
- ものを収納する際は、重心の偏りのないようバランスよく収納してください。
- ものを収納したまま移動させないでください。
- サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 貴重品・壊れやすいもの・危険なものは収納しないでください。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重は鉄の厚みや表面の塗装・壁面の強度や状態によって異なります。
- 直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

### お手入れ方法

- タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 鉄などの異種の金属と接触させたまま長時間放置しないでください。  
(“もらい錆”が発生する原因となります。)
- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。  
長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。
- 錆・カビ・ヌメリを防ぐために、こまめなお手入れをおすすめします。

■商品サイズ 約W12×D8.5×H10cm


■品質表示 本体：スチール（ユニクロメッキ+粉体塗装）マグネット 滑り止め：シリコーン

■耐荷重 各棚：約500g

■トレー内寸 約W11×D8cm

■取り付け可能な壁面 磁石が付く平らな面・スチール壁面

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。【お客様相談室】 0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)



山崎実業株式会社

〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1  
<http://www.yamajitsu.co.jp>



袋

説明書

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA